AFINOX
Fresh, Cold & Iced

ONE

	Модель *Model*	Код *Code*	Цена € *Price €*	Быстрое охлаждение *Blast chilling* *+3°C (90') Kg*	Шоковая заморозка *Shock freezing* -18°C (270') Kg	Датчик с сердечником *Core Probe*
	ONE	9ABB01CI1S001	**2.589,73**	7	5	
	ONE-S	9ABB01CI1S002	**2.658,02**	7	5	•
		74768030	**30,16**	Решетка из нерж. стали GN 2/3		
		74707200	**32,46**	Лоток из нерж. стали для мороженого 5 л		
	VERS220V/60HZ		**+5%**	Доплата за версию 220 В, 60 Гц		
	VERS110V/60HZ		**+7%**	Доплата за версию 110 В, 60 Гц		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. **50/51**

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

One

Шкафы быстрого охлаждения без ножек, для противней GN2/3, из нержавеющей стали AISI 304. Имеющиеся режимы:

- Быстрое охлаждение с учетом температуры (посредством датчика с сердечником)
- Шоковая заморозка с учетом температуры (посредством датчика с сердечником) или времени
- Простое в использовании электронное управление
- Доступен С (мод. ONE-S) или БЕЗ (мод. ONE) датчика с сердечником

Top mounted s/s AISI 304 blast chillers for GN2/3. Available cycles:

- *Time or Temperature (with core probe) blast chilling cycle*
- *Time or Temperature (with core probe) blast freezing cycle*
- *Easy to use control panel*
- *Available WITH (mod. ONE-S) or WITHOUT (mod. ONE) core probe*



VERS110-220-60

Размеры *Dimensions* (mm)	Вместимость противней *Pans-trays capacity*	Вместимость лотков для мороженого *Ice-cream pans cap.* (5 l)	Потребляемая мощность / *Absorbed power*		Напряжение *Voltage* V/Hz	Размеры упаковки *Packing dimensions* (mm)	Вес нетто/брутто *Net/Gross weight* (kg)
			Watt	Ampere			
600x609x370	3 GN2/3	4	218	6.00	230/50	640x647x531	48/58
600x609x370	3 GN2/3	4	218	6.00	230/50	640x647x531	48/58

S/s GN 2/3 shelf

S/s Ice-cream 5 lts pan

Price increase for Power supply 220V/60Hz

Price increase for Power supply 110V/60Hz

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 50/51

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

All specifications subject to change without notice.